


## SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, plastová kabelová vývodka se zvýšenou odolností proti olejům s variabilními rozsahy sevření, trvalou ochranou proti vibracím, pro offshore aplikace

### Info

Nyní s krytím IP 69! Ověřená spolehlivost i v náročných procesech čištění strojů a zařízení s použitím vysokotlakého čištění a horké vody!



Široká paleta schvalovacích certifikací



Teplotně odolný



Optimální odlehčení tahu



Montážní čas



Maximální ochrana proti vibracím



Velký rozsah sevření



Dobrá chemická odolnost

## SKINTOP® ST-M

### Výhody

Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost  
Trvalá ochrana proti vibracím  
Velké, variabilní rozsahy sevření  
Optimální odlehčení tahu  
Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)

### Oblasti použití

Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor  
Výroba strojů a zařízení  
Fotovoltaika  
Automatizační technika  
Námořní zařízení a stavba lodí

### Odkazy na normy / schválení

UL File Nr. E79903  
GGVS: TÜ.EGG.020-95

### Konstrukce

Metrický přípojovací závit dle DIN EN 60423  
Základní technické informace viz DIN IEC 62444

### Poznámky

Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství  
Vhodná matice SKINTOP® GMP-GL-M  
Verze SKINTOP® ST(R) M ISO mají extra dlouhý přípojovací závit  
Verze SKINTOP® ST(R) M ISO s dlouhým přípojovacím závitem nemají certifikát DNV

### Technická data

Klasifikace ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: kabelová vývodka
Klasifikace ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Kabelová vývodka
Pozor:	Montážní rozměry a utahovací momenty viz T21 Od velikosti M 40 x 1,5 po M 63 x 1,5 s O-kroužkem
Barva:	RAL 7001 stříbřitě šedá RAL 7035 světle šedá RAL 9005 černá/UV odolná
Materiál:	Těleso: polyamid Těsnění: CR
Zkoušky:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Krytí:	IP 68 - 5 bar IP 69
Teplotní rozsah:	Statically: -40 °C až +100 °C Dynamicky: -20 °C až +100 °C

## SKINTOP® ST-M

### **Poznámka**

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů  
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINTOP® ST-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm	Délka závitu D mm
<b>SKINTOP® ST-M stříbřitě šedá</b>			
53111000	M 12 x 1,5	15	8
53111010	M 16 x 1,5	19	8
53111020	M 20 x 1,5	25	9
53111030	M 25 x 1,5	30	10
53111040	M 32 x 1,5	36	10
53111050	M 40 x 1,5	46	10
53111060	M 50 x 1,5	55	12
53111070	M 63 x 1,5	66	12
<b>SKINTOP® ST-M černá</b>			
53111200	M 12 x 1,5	15	8
53111210	M 16 x 1,5	19	8
53111220	M 20 x 1,5	25	9
53111230	M 25 x 1,5	30	10
53111240	M 32 x 1,5	36	10
53111250	M 40 x 1,5	46	10
53111260	M 50 x 1,5	55	12
53111270	M 63 x 1,5	66	12
<b>SKINTOP® ST-M světle šedá</b>			
53111400	M 12 x 1,5	15	8
53111410	M 16 x 1,5	19	8
53111420	M 20 x 1,5	25	9
53111430	M 25 x 1,5	30	10
53111440	M 32 x 1,5	36	10
53111450	M 40 x 1,5	46	10
53111460	M 50 x 1,5	55	12
53111470	M 63 x 1,5	66	12
<b>SKINTOP® ST M ISO stříbřitě šedá (s dlouhým metrickým přípojovacím závitem)</b>			
53017010	M 16 x 1,5 ISO	19	12
53017030	M 20 x 1,5 ISO	24	13
53017040	M 25 x 1,5 ISO	27	13
<b>SKINTOP® ST M ISO černá (s dlouhým metrickým přípojovacím závitem)</b>			
53010000	M 12 x 1,5 ISO	15	15
53017210	M 16 x 1,5 ISO	19	12
53017230	M 20 x 1,5 ISO	24	13

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktový management <http://appotech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03\_16



**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

**SKINTOP® ST-M**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	OK mm	Délka závitu D mm
53017240	M 25 x 1,5 ISO	27	13

Poslední změny (05.04.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appozech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® ST-M

